LIGNUCOLOR23 KSP 11 hf A4

Variant

Verwendung:	Aussen
Dimensionen:	26 x 145 mm
Deckbreite:	125 mm
Länge:	Länge auf Anfrage
Qualität:	A4 nach DIN EN 14519 A-Sort.
Holzart:	nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556
Zertifizierung:	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
Holzfeuchtigkeit:	14 %
Rohdichte:	460 kg/m³
Wasserdampfdurchlässigkeit:	μ = 65
Wärmeleitfähigkeit:	λ = 0,12 W / (m x K)
Optik:	LIGNUCOLOR23 Holzfarbe deckend feingesägt 23= 2xFarbauftrag + Filtergrund + Bläueschutz
Farbtöne:	Werksseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
Endprofilierung:	Endprofilierung HNF
Gebrauchsklasse:	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
Dauerhaftigkeit:	Kl. 4 nach DIN EN 350-2
Verlegung nach:	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade LIGNUCOLOR23 KSP 11 hf A4
DOP N°:	AFINFD0O

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.

MOCOPINUS GmbH & Co. KG | Heuweg 3 | D-89079 Ulm | Tel.: +49 731 165-0
Werk Karlsruhe | Südliche Uferstraße 3 | D-76189 Karlsruhe | Tel.: +49 721 9595-0
Werk Ammelshain | Bauhofstraße 1 | D-04683 Naunhof/Ammelshain | Tel.: +49 34293 518-0
Geschäftsführer: Ulrich Braig | info@mocopinus.com | www.mocopinus.com

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C023439