

**DURLINE RHO 00 d hf US1****Rhombo Duo**

<b><u>Verwendung:</u></b>	Aussen
<b><u>Dimensionen:</u></b>	27 x 144 mm
<b><u>Deckbreite:</u></b>	122 mm
<b><u>Länge:</u></b>	4,8 m
<b><u>Qualität:</u></b>	US1 nach DIN EN 14519
<b><u>Holzart:</u></b>	nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556
<b><u>Zertifizierung:</u></b>	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
<b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>	20 %
<b><u>Rohdichte:</u></b>	460 kg/m <sup>3</sup>
<b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b>	$\mu = 65$
<b><u>Wärmeleitfähigkeit:</u></b>	$\lambda = 0,12 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$
<b><u>Optik:</u></b>	DURLINE kesseldruckimprägniert gehobelt
<b><u>Farbtöne:</u></b>	Werkseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<b><u>Befestigung:</u></b>	Ein Punkt, verdeckt
<b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>	KL.III nach DIN EN 335:2013-06
<b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>	Kl. 4 nach DIN EN 350-2
<b><u>Verlegung nach:</u></b>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade DURLINE RHO 00 d hf US1
<b><u>DOP N°:</u></b>	AFINFD0K