

LARIX RHO 00 d hf US4**Rhombo Duo****Verwendung:**

Aussen

Dimensionen:

27 x 144 mm

Deckbreite:

122 mm

Länge:

4 m

Qualität:

US4 nach DIN EN 14519

Holzart:sib. Lärche, FSC®
LAGM, AS nach DIN EN 13556**Zertifizierung:**Für Artikel mit der Kennzeichnung "CERT.:FSC®" in diesem Dokument gilt:
Zertifiziert FSC Mix Credit; SCS-COC-000566**Holzfeuchtigkeit:**

18 %

Rohdichte:

660 kg/m³

Wasserdampfdurchlässigkeit: $\mu = 85$ **Optik:**

LARIX

Lärche gehobelt

Farbtöne:

Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung .

Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.

Befestigung:

Ein Punkt, verdeckt

Gebrauchsklasse:

Kl. III nach DIN EN 335:2013-06

Dauerhaftigkeit:

Kl. 3-4 nach DIN EN 350-2

Verlegung nach:

Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade LARIX RHO 00 d hf US4

DOP N°:

ALANFD0O

3318653 / 08.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.