

**ALPINLINE10 R3D 00 3N HF US4
R3D N3**

| | |
|---|--|
| <u>Verwendung:</u> | Aussen |
| <u>Dimensionen:</u> | 27 x 144 mm |
| <u>Deckbreite:</u> | 120 mm |
| <u>Länge:</u> | Länge auf Anfrage |
| <u>Qualität:</u> | US4 nach DIN EN 14519 |
| <u>Holzart:</u> | sib. Lärche, FSC® LAGM,AS nach DIN EN 13556 |
| <u>Zertifizierung:</u> | Für Artikel mit der Kennzeichnung "CERT.: "FSC®" in diesem Dokument gilt: Zertifiziert FSC Mix Credit; SCS-COC-000566 |
| <u>Holzfeuchtigkeit:</u> | 18 % |
| <u>Rohdichte:</u> | 660 kg/m³ |
| <u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u> | $\mu = 85$ |
| <u>Optik:</u> | ALPINLINE10 Vergrauungslasur transp. gehobelt |
| <u>Farbtöne:</u> | Werksseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich. |
| <u>Befestigung:</u> | Ein Punkt, verdeckt |
| <u>Gebrauchsklasse:</u> | Kl. III nach DIN EN 335:2013-06 |
| <u>Dauerhaftigkeit:</u> | Kl. 3-4 nach DIN EN 350-2 |
| <u>Verlegung nach:</u> | Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade ALPINLINE10 R3D 00 3N HF US4 |
| <u>DOP N°:</u> | ALANFD00 |