

**MATTGRAV10 RHO/HF10 21 U5 US4****RHO**

<b><u>Verwendung:</u></b>	Aussen
<b><u>Dimensionen:</u></b>	21 x 144 mm
<b><u>Deckbreite:</u></b>	122 mm
<b><u>Länge:</u></b>	Länge auf Anfrage
<b><u>Qualität:</u></b>	US4 nach DIN EN 14519
<b><u>Holzart:</u></b>	sib. Lärche, FSC® LAGM,AS nach DIN EN 13556
<b><u>Zertifizierung:</u></b>	Für Artikel mit der Kennzeichnung "CERT.: "FSC®" in diesem Dokument gilt: Zertifiziert FSC Mix Credit; SCS-COC-000566
<b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>	18 %
<b><u>Rohdichte:</u></b>	660 kg/m³
<b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b>	$\mu = 85$
<b><u>Optik:</u></b>	MATTGRAV10 Holzlasur strukturiert
<b><u>Farbtöne:</u></b>	Werksseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<b><u>Befestigung:</u></b>	Ein Punkt, verdeckt
<b><u>Endprofilierung:</u></b>	Endprofilierung HNF
<b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>	Kl. 3-4 nach DIN EN 350-2
<b><u>Verlegung nach:</u></b>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade MATTGRAV10 RHO/HF10 21 U5 US4
<b><u>DOP N°:</u></b>	ALANFD00

3560846 / 20.12.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.