

MATTNOVA10 RHO/HF10 91 U5/M2 I/III**RHO**

<u>Verwendung:</u>	Aussen
<u>Dimensionen:</u>	21 x 144 mm
<u>Deckbreite:</u>	122 mm
<u>Länge:</u>	Länge auf Anfrage
<u>Qualität:</u>	I/III nach DIN EN 14519
<u>Holzart:</u>	eu. Douglasie, PEFC PSMN,EU nach DIN EN 13556
<u>Zertifizierung:</u>	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
<u>Holzfeuchtigkeit:</u>	18 %
<u>Rohdichte:</u>	580 kg/m ³
<u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u>	$\mu = 75$
<u>Wärmeleitfähigkeit:</u>	$\lambda = 0,14 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$
<u>Optik:</u>	MATTNOVA10 Holzlasur Microriffelung
<u>Farbtöne:</u>	Werksseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<u>Befestigung:</u>	Ein Punkt, verdeckt
<u>Endprofilierung:</u>	Endprofilierung HNF
<u>Gebrauchsklasse:</u>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<u>Dauerhaftigkeit:</u>	Kl. 3-4 nach DIN EN 350-2
<u>Verlegung nach:</u>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade MATTNOVA10 RHO/HF10 91 U5/M2 I/III
<u>DOP N°:</u>	ADONFD00

3560956 / 20.12.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.