

**MATTGRAV10 RHO/HF10 21 U5 I/III****RHO**

<b><u>Verwendung:</u></b>	Aussen
<b><u>Dimensionen:</u></b>	21 x 144 mm
<b><u>Deckbreite:</u></b>	122 mm
<b><u>Länge:</u></b>	Länge auf Anfrage
<b><u>Qualität:</u></b>	I/III nach DIN EN 14519
<b><u>Holzart:</u></b>	eu. Douglasie, PEFC PSMN,EU nach DIN EN 13556
<b><u>Zertifizierung:</u></b>	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
<b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>	18 %
<b><u>Rohdichte:</u></b>	580 kg/m <sup>3</sup>
<b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b>	$\mu = 75$
<b><u>Wärmeleitfähigkeit:</u></b>	$\lambda = 0,14 \text{ W / (m x K)}$
<b><u>Optik:</u></b>	MATTGRAV10 Holzlasur strukturiert
<b><u>Farbtöne:</u></b>	Werksseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<b><u>Befestigung:</u></b>	Ein Punkt, verdeckt
<b><u>Endprofilierung:</u></b>	Endprofilierung HNF
<b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>	Kl. 3-4 nach DIN EN 350-2
<b><u>Verlegung nach:</u></b>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade MATTGRAV10 RHO/HF10 21 U5 I/III
<b><u>DOP N°:</u></b>	ADONFD00

3561066 / 20.12.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.