


ABION PAR 10 hf kr A4

Parallelogramm ger.



<u>Verwendung:</u>	KVZ
<u>Dimensionen:</u>	22 x 95 mm
<u>Deckbreite:</u>	83,5 mm
<u>Länge:</u>	Länge auf Anfrage
<u>Winkel:</u>	15°
<u>Qualität:</u>	A4 nach DIN EN 14519 A-Sort.
<u>Holzart:</u>	Tanne, PEFC ABAL,EU nach DIN EN 13556
<u>Zertifizierung:</u>	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
<u>Holzfeuchtigkeit:</u>	14 %
<u>Rohdichte:</u>	460 kg/m ³
<u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u>	$\mu = 65$
<u>Wärmeleitfähigkeit:</u>	$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$
<u>Optik:</u>	ABION Tanne feingesägt unbehandelt
<u>Farbtöne:</u>	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<u>Gebrauchsklasse:</u>	Kl. I nach DIN EN 335:2013-06
<u>Dauerhaftigkeit:</u>	Kl. 4 nach DIN EN 350-2
<u>Verlegung nach:</u>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Universal ABION PAR 10 hf kr A4