



















Produkteigenschaften			
<b>Format (mm)</b>		1285 x 194 x 8 mm	2200 x 235 x 8 mm
<b>Verpackung</b>	<b>Paket:</b>	10 Elemente / 2,493 m <sup>2</sup> / 16,69 kg	6 Elemente / 3,102 m <sup>2</sup> / 20,87 kg
	<b>Palette:</b>	40 Pakete / 99,72 m <sup>2</sup> / 682,49 kg	39 Pakete / 120,98 m <sup>2</sup> / 843,76 kg
Toleranzen (Anforderung EN 16511:2014)			
<b>Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,20mm)</b>		≤ 0,20 mm	
<b>Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,30 mm)</b>		≤ 0,15 mm/m	
<b>Ebenheit</b> konkav/konvex	<b>längs (≤ 0,50/≤ 1,0 %)</b>	≤ 0,35/≤ 1,0 %	
	<b>breit (≤ 0,10/≤ 0,20 %)</b>	≤ 0,10/≤ 0,10 %	
<b>Oberflächenbündigkeit</b>	<b>(mittel ≤ 0,10 mm)</b>	mittel ≤ 0,10 mm	
	<b>(max. ≤ 0,15 mm)</b>	max. ≤ 0,15 mm	
<b>Fugenöffnung</b>	<b>(mittel ≤ 0,15 mm)</b>	mittel ≤ 0,05 mm	
	<b>(max. ≤ 0,20 mm)</b>	max. ≤ 0,10 mm	
<b>Garantieleistung</b> (laut Parador Garantiebestimmungen)	Privater Bereich	Lifetime	<b>Hinweise</b> - Keine Freigabe für vollflächige Verklebung - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten
	Gewerblicher Bereich	10 Jahre	
 <small>EN 14041:2004/AC:2006</small>			
 <small>PEFC/04-31-0507</small>			

Klassifizierung			
		<b>Prüfnorm</b>	<b>Bewertung</b>
	<b>Nutzungsstufe 23</b> privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung	EN 16511	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	<b>Nutzungsstufe 33</b> gewerblicher Bereich mit intensiver Nutzung	EN 16511	Klassenräume, kleine Büros, Boutiquen
	Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,50 DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, keine sichtbare Veränderung Gruppe 3: Grad 4, leichte Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit entsprechender Dampfsperre	EN 12667	0,075 m <sup>2</sup> *K/W
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	≤ 0,05 ppm
	Längs- und Querfugenauszugskraft	ISO 24334	Längs Quer ≥ 6 KN/m ≥ 4 KN/m
	Abriebbeanspruchung	prEN 15648	Anhang A > 7000 U/min
	Stoßbeanspruchung	EN 13329	Anhang F ≥ 1.800 mm
	Maßänderung	EN 16511	≤ 0,25 %
	Mikrokratztbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A Verfahren B MSR-A2 MSR-B1
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R10
	Entsorgung gemäß Europäischen Abfallartenkatalog	EAK-Schlüssel	20 03 01

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	20180101_PA_TDS_Modular-ONE_DE
Datum:	01.01.2018	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.01.2018